

## マテリアルセーフティデータシート

整理番号：JC-059

製品名：シトラススポットターⅡ

製造分類：シミ取り剤

### 項目 1. 物質の特定

単一製品・混合物の区別：混合物

成分及び含有量

sec-エトキシ化C12-C14 アルコール	3.5	84133-50-6
陰イオン界面活性剤	0.5～1.0	登録済み・非開示
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	5.0～10.0	112-34-5
キレート剤	1.0～5.0	登録済み・非開示
アルカリ剤（エタノールアミン系）	1.0～5.0	登録済み・非開示
オレンジオイル	1.0～5.0	5989-27-5（主成分）
水	75.0以上	7732-18-5
合計	100.0	

### 項目 2. 危険有害性の分類

分類の名称：該当なし

危険性：該当なし

有害性：皮膚に刺激がある。眼に刺激がある。

環境影響：知見なし

### 項目 3. 応急処置

吸入した場合：蒸気、ガスを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受ける。

目に入った場合：直ちに大量の清浄な流水で15分以上まぶたの裏まで完全に洗眼する。出来るだけ速く眼科医の診断を受ける。コンタクトレンズを着用している場合は、レンズをはずし同様の洗眼を行い、眼科医の診断を受ける。

皮膚についた場合：直ちに汚染された衣服や靴を脱ぎ、接触部を大量の水で十分洗浄する。炎症が生じた時は、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：水で口の中をよく洗浄し、コップ1～2杯の水又は牛乳を飲ませ、直ちに医師の診断を受ける。嘔吐物は飲み込ませないこと。無理に吐かせないこと。

#### 項目 4. 火災時の措置

消火方法 : 消火作業は適切な保護具を着用し、風上から行う。火災を増大させる危険性があるものは可能なかぎり、速やかに安全な場所に移す。関係者以外は安全な場所に退避させる。有毒ガスが発生する恐れがあるので、必ず呼吸器用保護具を着用する。

消火剤 : 粉末・炭酸ガス・乾燥砂・泡・ハロゲン化物

#### 項目 5. 漏出時の措置

漏出した場所の周辺には、ロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。  
必ず保護具を着用し、飛沫がとばないように注意し、少量の場合は、ウエス・砂・おがくず等に吸収し空容器に回収する。多量の場合は、土砂等で流れを止め、出来る限り回収し、残分は、ウエス等でふき取る。

#### 項目 6. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い : 眼、皮膚との接触を避ける。接触の防止のため保護眼鏡・ゴム手袋等の保護具を着用する。取扱い後は、手洗い・洗顔を十分に行う。

保管 : 高温・多湿をさげ、冷暗所に口栓をきちんとして保管する。

#### 項目 7. 暴露防止

管理濃度 : 設定されていない

許容濃度 : 設定されていない

設備対策 : 洗眼及び身体洗浄の設備を設けることが望ましい。

保 守 具 : 有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、ゴム手袋(耐油性)、保護衣(長袖)、ゴム長靴

#### 項目 8. 物理/化学性物質 (代表値)

外観・臭気 : 無色透明な低粘性液体で特異臭を有する。

PH : 10.5~11.0

沸点 : 知見なし

凝固点 : 0℃以下

密度 (25℃) : 1.005~1.015 g/cm<sup>3</sup>

混溶性 (水) : 自由な比率で溶解混合する。

**項目 9. 危険性情報**

- 引火点 : なし (タグ密閉)  
発火点 : 知見なし  
爆発範囲 : 知見なし  
安定性・反応性 : 通常の実扱い条件においては安定である。

**項目 10. 有害性情報**

- 刺激性 : 皮膚に刺激がある。眼に強い刺激がある。  
急性毒性 : 知見なし  
慢性毒性 : 知見なし  
がん原性 : 知見なし  
変位原性 : 知見なし  
生殖毒性 : 知見なし  
催奇形性 : 知見なし

**項目 11. 環境影響情報**

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面・川・排水溝に直接流れないように対処すること。

- 分解性 : 知見なし  
蓄積性 : 知見なし  
魚毒性 : 知見なし

**項目 12. 廃棄上の注意**

法令に従い廃棄を行うこと。

**項目 13. 輸送上の注意**

- 容器が破損しないよう、乱暴な取扱いを避ける。  
海上輸送 : 船舶安全法に定めるところに従う。  
航空輸送 : 航空法に定めるところに従う。

**項目 14. 適用法令**

労働安全衛生法 : 該当なし  
消防法 : 該当なし  
毒物及び劇物取締法 : 該当なし  
P R T R法 : 第一種No.307 ポリ (オキシエチレン) =アルキルエーテル (C12-C15)  
3.5%

**その他**

記載内容の取扱い : 記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、注意事項は通常のとおり取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

カラーマッチシステム **Japan**  
株式会社タカハラコーポレーション

本 社

名古屋市西区野南町3

Tel 052-504-3373 Fax 052-504-3372

東京営業所

東京都杉並区南荻窪 4-35-20

Tel 03-5336-6277 Fax 03-5336-6278