

製品安全データシート

■製造者情報

会社名 有限会社 九州リフォーム技研
住所 鹿児島県始良郡始良町三拾町1397-2
担当部門 製造部
TEL 0995-65-9096 FAX 0995-65-9363
作成・改定/平成17年12月8日

整理番号 0081

■製品名 オールドタイルリスタ N

■物質の特定	[単一製品、混合物の区分] [成分]	混合物 ・クエン酸 ・非イオン系界面活性剤 ・キレート剤 ・フッ化アンモニウム (NH ₄ F) CASNO 12125-01-8 (普通物)
	[国連分類 及び 国連番号]	・クラス 8 (腐食性物質)
■危険有害性の分類	[分類の名称] [外観] [危険性] [有害性] [目に入った場合] [皮膚に付着した場合] [誤飲した場合] [生態影響]	腐食性物質 透明液体 強酸性 (コンクリート、金属を腐食させる) 加熱により、可燃性のアンモニアガスと有害なフッ化水素を発生する。 ・目を刺激し炎症をおこし、失明することがある。 ・フッ化アンモニウムは侵食性物質であり、本品を原液で触れた場合に時間の経過と共に皮膚に深く浸透して、炎症を起こす。 ・悪心、嘔吐、下痢、昏睡、痙攣、虚脱死に至る場合がある。 ・原液が植物にかかると、枯れることがある。
	■応急処置	[目に入った場合] [皮膚に付着した場合] [飲み込んだ場合]
■火災時の処理	[消火方法]	・不燃物 ・火に晒されている容器を水で冷やす。 加熱により、可燃性のアンモニアガスと腐食性のフッ化水素を発生する可能性があり、そのフッ化水素が金属と反応して爆発性の水素ガスを発生する可能性がある。
■漏出時の処理		・流出した液に砂又は土等を被せ処理する。 ・本製品がさらに、流出しないようにし、除去後清掃する。 ・液体が、水路、排水溝に入るのを防止する。 ・水中に流出した場合は完全に溶解する為、回収は不能、その場合は地域の規則に従う。
■取り扱い及び保管上の注意		・適切な保護具 (ゴム又はビニール手袋、ゴム長靴、保護メガネ) を着用して作業すること。 ・常温で直射日光に当たらないようにする。 ・保管する場合、プラスチック容器を用い、金属容器は腐食するので用いない。
■製品の物理/化学的性質	[外観] [PH] [溶解度] [比重]	透明液体 1.8 水 無限 1.03 (30℃)

■ 危険性情報	アルカリと反応し反応熱を発生する。 塩素系洗浄剤と混ぜると、塩素ガスを発生する為、絶対に避けること。 鉄、アルミなどの金属、コンクリート等を腐食する。	
■ 廃棄上の注意	・廃棄処理法において、特別産業廃棄物に該当する為、適正に自家処理するか、都道府県知事の許可を受けた、産業廃棄物処理業者に委託処理する。	
■ 輸送上の注意	・取り扱い及び保管上の注意の記載事項を参照のこと。 ・常温、上圧の保管、積み込みを行うこと。	
■ 適用法令	[水質汚濁防止法] [海洋汚濁防止法] [下水道法] [廃棄物の処理及び清掃に 関する法律]	油分排出規制 油分排出規制 油分排出規制 産業廃棄物規制
■ その他	(記載内容の問合せ先) ・有限会社 九州リフォーム技研 製造部まで ・以上の情報は、現時点で得ている情報に基づくものであり、製品の危険、有害性に関しては、充分なものではないので留意すること。 ・注意事項は通常の取り扱いを対象としており、特殊な取り扱いの場合は、特に配慮を要す。 ・記述内容のうち、含有量、物理化学的性質などの他は、参考値であり、保証値ではないので留意すること。 ・本品は化審法の少量新規登録成分を含有しますので、配慮下さい。	