

# 製品安全データシート

## ■製造者情報

会社名 有限会社 九州リフォーム技研  
住所 鹿児島県始良郡始良町三拾町1397-2  
担当部門 製造部  
TEL 0995-65-9096 FAX 0995-65-9363  
作成・改定/平成17年5月9日

整理番号 0069

## ■製品名 リスタコート剥離液

■物質の特定	[単一製品、混合物の区分] [成分]	混合物 ・クエン酸 ・非イオン系界面活性剤 ・キレート剤 ・その他
	官報公示整理番号 [審査法及び安衛法] [CAS No.] [国連分類 及び 国連番号]	・該当しない 既存の公示化学物質にて構成 ・該当しない ・該当しない
■危険有害性の分類	[分類の名称] [外観] [危険性] [有害性]  [生態影響]	分類基準に該当せず 微乳白透明液体 強酸性（コンクリート、金属を腐食させる） ・原液を誤飲あいた場合毒性がある。 ・原液の蒸気を吸入した場合、呼吸器官を刺激する。 ・原液が植物にかかると、枯れることがある。
■応急処置	[目に入った場合]  [皮膚に付着した場合]  [飲み込んだ場合]	・多量の水で刺激がなくなるまで十分洗う。 ・痛み等の刺激が残る場合は医師の診察を受ける。 ・多量の水で洗浄する。 ・皮膚に炎症を生じた場合は、医師の診断を受ける。 ・直ちに多量の水で口の中を洗浄するとともに、吐かせ、医師の診断を受ける。 ・皮膚に医師の診断を受ける。
■火災時の処理	[消火方法]	・不燃物
■漏出時の処理		・流出した液に砂又は土等を被せ処理する。 ・本製品がさらに、流出しないようにし、除去後清掃する。 ・液体が、水路、排水溝に入るのを防止する。 ・水中に流出した場合は完全に溶解する為、回収は不能、その場合は地域の規則に従う。
■取り扱い及び保管上の注意		・適切な保護具（ゴム又はビニール手袋、ゴム長靴、保護メガネ）を着用して作業すること。 ・常温で直射日光に当たらないようにする。 ・保管する場合、プラスチック容器を用い、金属容器は腐食するので用いない。
■製品の物理／化学的性質	[外観] [PH] [溶解度] [比重]	透明液体 1.8 水 無限 1.03 (30℃)
■危険性情報		アルカリと反応し反応熱を発する。 塩素系洗浄剤と混ざると、塩素ガスを発生する為、絶対に避けること。 鉄、アルミなどの金属、コンクリート等を腐食する。
■廃棄上の注意		・廃棄処理法において、特別産業廃棄物に該当する為、適正に自家処理するか、都道府県知事の許可を受けた、産業廃棄物処理業者に委託処理する。

■ 輸送上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取り扱い及び保管上の注意の記載事項を参照のこと。</li> <li>・常温、上圧の保管、積み込みを行うこと。</li> </ul>	
■ 適用法令	<ul style="list-style-type: none"> <li>[水質汚濁防止法]</li> <li>[海洋汚濁防止法]</li> <li>[下水道法]</li> <li>[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>油分排出規制</li> <li>油分排出規制</li> <li>油分排出規制</li> <li>産業廃棄物規制</li> </ul>
■ その他	<p>(記載内容の問合せ先)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有限会社 九州リフォーム技研 製造部まで</li> <li>・以上の情報は、現時点で得ている情報に基づくものであり、製品の危険、有害性に関しては、十分なものではないので留意すること。</li> <li>・注意事項は通常の取り扱いを対象としており、特殊な取り扱いの場合は、特に配慮を要す。</li> <li>・記述内容のうち、含有量、物理化学的性質などの他は、参考値であり、保証値ではないので留意すること。</li> <li>・本品は化審法の少量新規登録成分を含有しますので、配慮下さい。</li> </ul>	